



# AQUAPLAST

Hydroizolace jezírek, rybníků a vodních nádrží

Aquaplast 805 | Aquaplast 805/V | Aquaplast 805/V-F

**WWW.FATRAFOL.CZ**

*fatra*

Fatra, a.s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republik | [www.fatra.cz](http://www.fatra.cz)  
tel.: +420 577 501 111, fax: +420 577 502 555, e-mail: [info@fatrafol.cz](mailto:info@fatrafol.cz), [www.fatrafol.cz](http://www.fatrafol.cz)

# AQUAPLAST 805

Hydroizolace jezírek, rybníků a vodních nádrží

Fólie **AQUAPLAST 805** je nevytuzená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVCP), typ T. Fólie je stabilizovaná vůči UV záření a má velmi dobrou chemickou odolnost vůči všem v přírodě se vyskytujícím vodám bez rozdílu množství minerálů a přírodních látek v ní rozpuštěných. Fólie **AQUAPLAST 805** je určena k hydroizolaci domácích jezírek a velkých vodních ploch (zahradní jezírka, biotopy, požární nádrže, izolace rybníků, apod.).

## PŘEDNOSTI & VÝHODY



- velmi dobrá odolnost vodám o různé tvrdosti a agresivitě
- odolnost vůči mechanickému poškození
- rychlé a bezproblémové opracování všech detailů
- vysoká elasticita a poddajnost
- výborná svařitelnost
- dlouhodobá bezporuchová funkce hydroizolace
- přizpůsobivost členitosti podkladu
- zdravotní a ekologická nezávadnost

## AQUAPLAST 805

	Tloušťka (mm)	Šířka role (mm)	Délka návinu (m)	m <sup>2</sup> / role
Aquaplast 805	1.000	1300	30	39
	1.500	1300	20	26

## AQUAPLAST 805/V

	Tloušťka (mm)	Šířka role (mm)	Délka návinu (m)	m <sup>2</sup> / role
Aquaplast 805/V	1.000	2000	25	50
	1.200	2000	25	20
	1.500	2000	15	30

## AQUAPLAST 805/V-F

	Tloušťka (mm)	Šířka role (mm)	Délka návinu (m)	m <sup>2</sup> / role
Aquaplast 805/V	1.000	2000	125	250
	1.200	2000	25	50
	1.500	2000	15	30

**fatra**

Fatra, a.s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika  
tel.: +420 577 501 111, e-mail: info@fatrafol.cz, www.fatrafol.cz

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

